

AIRMASTERS

Innovative Compressed Air Solutions



BOQUILLA DE SOPLADO AIR-M200-28-316L

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



[IR AL SITIO](#)

Potencia de soplado a 5 bar	11 N
Consumo de aire a 5 bar	57 Nm ³ /h
Ahorro de aire Nm ³ /h	128 Nm ³ /h
Aire amplificación	50:1
Nivel de ruido a 5 bar	84 dB(A)
Bajo nivel de ruido	28 dB(A)
Material	Aluminio duro anodizado
Espesor interno	Acero inoxidable
Dimensiones	51x20x52.5 mm
Tipo de conexión	Hembra 1/4" BSP
Esquema soplado	Plano
Sustituye tubería perforada	9-10 mm
Presión máxima de operación	10 Bar
Los ahorros en euros para 5 días laborables	66,50 Euro
Cumple con las directivas de OSHA	Si