

AIRMASTERS

Innovative Compressed Air Solutions




BOQUILLA DE SOPLADO AIR-ZP03

¡La gama Airmasters de boquillas para aire comprimido de soplado es la opción más amplia del mundo! Ideal donde el soplado requiere un nivel elevado técnico y donde el alto nivel de ruido y el consumo causan serios problemas. El soplado, enfriamiento y secado son sólo algunos ejemplos de aplicaciones en las que se utilizan nuestros boquillas para aire comprimido de soplado.

Las boquillas de soplado, están diseñadas para suministrar un fuerte chorro de aire, minimizando el consumo de aire comprimido y los niveles sonoros Ahorros: Nuestra boquillas de soplado sustituye las tuberías abiertas de 2 mm a 25 mm permitiendo ahorros de energía y un retorno de la inversión en pocas semanas! Puede contactar con nuestros técnicos para recibir un cálculo de ahorro de aire viable. Nuestra boquillas de soplado están disponibles en acero inoxidable 316L, acero inoxidable 304, aluminio y zinc.

Todas nuestras boquillas de soplado cumplen con los estándares OSHA y SUVA, lo que significa que al entrar en contacto con la piel del operador, el aire soplado fuera de la boquilla no debe exceder la presión de 2,1 bar, eliminando así el riesgo de embolia cuando el aire está Soplado bajo la piel a través de una herida abierta. Ruido: las boquillas de soplado Airmasters garantizan una reducción del nivel de ruido superior al 50% en comparación con un tubo abierto o un dispositivo fabricado en casa.



[IR AL SITIO](#)

Potencia de soplado a 5 bar

11 N

Consumo de aire a 5 bar

41 Nm³/h

Nivel de ruido a 5 bar

73 dB(A)

Material

Zinc

Dimensiones

74 mm x 66 mm x 18 mm

Tipo de conexión

Macho 1/4" BSP

Esquema soplado

Plano

Presión máxima de operación

10 Bar

Cumple con las directivas de OSHA

Si