

CLIMATISEUR D'ARMOIRE AIR-CC130-I316L P66

Le refroidisseur d'armoire par tube vortex est un moyen économique pour refroidir les armoires de contrôle électriques et électroniques. Il utilise un tube Vortex pour créer un flux d'air froid à partir de l'air comprimé. Tous nos modèles de refroidisseurs d'armoire sont fabriqués entièrement en acier inoxydable, extérieur (coque externe) et intérieur (tube vortex). Les refroidisseurs d'armoire par tube vortex ne comportent aucune pièce mobile. Compacts, peuvent être installés en quelques minutes sur le dessus ou sur le côté du panneau électrique, à travers une ouverture. Conviennent particulièrement aux panneaux électriques NEMA Type 12 (IP54), NEMA Type 3R (IP14) et NEMA Type 4-4X (IP66). Les refroidisseurs d'armoire par tube vortex sont disponibles en plusieurs capacités. Des modèles fabriqués en acier inoxydable 316L sont également disponibles. Nous conseillons l'installation d'un filtre, d'une électrovanne et d'un thermostat. Notre modèle standard convient parfaitement dans des environnements dont la température ambiante peut atteindre +67°C. Un modèle spécial haute température est également disponible pour des températures pouvant atteindre +93°C et au delà.



Codes à commander

Model AIR-CC130		—	
	IP 54		304
	IP 14		316L
	IP 66		

[ALLER SUR LE SITE](#)

Puissance de refroidissement [Btu/h]	2100 Btu/h
Puissance de refroidissement [Kcal/h]	529 Kcal/h
Puissance de refroidissement [Watts]	615 Watt
Consommation d'air [l/min]	850 l/min
Niveau sonore [dB(A)]	78 dB(A)
Matériel	Acier inoxydable 316L
Matériau du générateur	Laiton
Dimension	206.3 mm x Ø 28.44 mm
Raccordement	1/4" Male
Indice de protection	IP66
Garantie	10 ans