## **AIRMASTERS**

**Innovative Compressed Air Solutions** 



Les lames d'air Extra LR sont disponibles avec 2, 3, 4 ou 6 buses, en version Aluminium anodisé dur ou en Acier inoxydable 316L. La force de soufflage est réglable grâce aux cales internes, qu'il suffit de retirer pour réduire la puissance de soufflage, la consommation d'air et le niveau sonore. Les lames d'air Extra LR à air comprimé remplacent les tuyaux percés, réduisant ainsi considérablement le niveau sonore et la consommation d'air. Elles sont composées de buses facile d'ouverture pour un nettoyage simplifié. Les cales internes sont fabriquées en acier inoxydable et garantissent une résistance élevée a l'usure mécanique. Les buses sont fournies avec des cales standard de 0.28" (21.5N). Des dimensions spéciales sur mesure peuvent être réalisées sans coût supplémentaire.



Force de soufflage à 5 Bar 22.5N 51 Nm<sup>3</sup>/h Consommation d'air à 5 Bar 35:1 Amplification air Niveau sonore à 5 Bar 78 dB(A) Aluminium anodisé ou Acier inoxydable Matériel Dimension 163 mm x 75 mm x 31.8 mm Raccordement Femelle 3/8" x 1 Raccordement arriere Raccordement latéraux 3/8" x 2 Rond Forme du flux d'air Pression d'utilisation maximale 10 Bar