

AIRMASTERS

Innovative Compressed Air Solutions



LAMA D'ARIA EXTRA GM06S

Le lame d'aria Extra sono disponibili con 2, 4 oppure 6 ugelli e in versione alluminio anodizzato duro oppure in acciaio inossidabile 316L. La forza di soffiaggio è regolabile tramite gli spessori interni agli ugelli quindi basta eliminare uno spessore per ridurre la forza di soffiaggio, i consumi e il livello sonoro. Le lame d'aria Extra ad aria compressa sostituiscono tubi forati riducono drasticamente il livello sonoro e il consumo d'aria e sono composte da ugelli apribili per facile pulizia interna. Gli spessori interni agli ugelli sono in acciaio inossidabile e garantiscono una resistenza elevata all'usura meccanica. L'ugello standard per queste lame è con spessore 0.28" (21.5N). È possibile richiedere queste lame d'aria con dimensioni su misura e senza costi aggiuntivi.



[VAI AL SITO WEB](#)

Forza di soffiaggio a 5 Bar

34.8N, 48N, 64.5N

Consumo d'aria a 5 Bar

174 Nm³/h - 324Nm³/h - 345Nm³/h

Livello sonoro a 5 Bar

89 dB(A)

Materiale

Alluminio anodizzato duro o Acciaio inossidabile

Spessore interno

Acciaio inossidabile

Dimensioni

306 mm x 82 mm x 25 mm

Raccordo

Femmina

Raccordo posteriore

3/8" x 1

Raccordo laterale

3/8" x 2

Schema di soffiaggio

Piatto

Pressione di esercizio max

10 Bar